

## Batteria Kombo pro easy

KOMBO PRO EASY2USE è un kit di ricarica semplice e veloce da utilizzare per ricaricare i tuoi elettrodomestici Kombo Pro; composto da batteria Li-ion 2.0Ah 20V con potenza massima 450 W e caricabatteria 2.4A. È compatibile con tutti gli articoli della linea KOMBO. Il caricatore ha indicatore LED 4 stadi con switch per verificare la carica residua. La batteria ha voltaggio 20V e capacità 2.0 mAh nonchè potenza max 450W. Il caricabatteria è ultraveloce. 45 min. Per un ciclo di ricarica completo.



| Codice   | Descrizione | Pz./Conf. | Prezzo |
|----------|-------------|-----------|--------|
| FSCEPRO2 | 2,0 AH      | 10        | €      |
| FSCEPRO4 | 4,0 AH      | 10        | €      |



## Caricabatteria rapido 20 V

Ricarica una batteria di 2.0 AH in 45 minuti.  
Ricarica una batteria di 4.0 AH in 90 minuti.  
Protezioni Sovraccarico e Sovraccarico. Tensione 2,4 A



| Codice  | Descrizione | Pz./Conf. | Prezzo |
|---------|-------------|-----------|--------|
| FSCECAC | 2,0-4,0 AH  | 4         | €      |

## Trapano avvitatore a percussione 20 V

Trapano avvitatore a Percussione con batteria 20V/ 1500 MAH a litio. Velocità rotazione: 2 velocità meccaniche 0-400min1 / 0-1500 min1. Mandrino auto-serrante, tasto left - right pulsante cambio di rotazione, posizioni di coppia 18 + 1. Viti max 6 mm, Tempo di ricarica 3/5 ore, Mirino led. Fori legno: 40 mm Fori ferro: 13 mm - Fori muro: 13 mm.



| Codice | Descrizione | Pz./Conf. | Prezzo |
|--------|-------------|-----------|--------|
| FSCE1  | 20V         | 1         | €      |

## Kit trapano avvitatore con 2 batterie

Trapano avvitatore N. 2 Batteria da 2,0 Ah Li- Lon, due velocità: 0-400 min. 1 / 0-1400 min. 1. N, Mandrino auto serrante, 10 mm., batteria 20 V. Tasto left- riht pulsante cambio rotazione, mirino led. Posizione coppia 18+1.  
Tempo di ricarica 3/5 ore, fori legno 40 mm- ferro 13 mm- muro 13mm



| Codice | Descrizione | Pz./Conf. | Prezzo |
|--------|-------------|-----------|--------|
| FSCE2  | 1050 W      | 1         | €      |

## Kit mini trapano universale con 40 accessori

Kit minitrapano multiuso con 40 accessori 135 Watt - 230 V 50 Hz. velocità rotazione 10.000-35000 giri/ min Cavo 2 mt, Accessori 40 pezzi. Classe protezione 2.

| Codice | Descrizione | Pz./Conf. | Prezzo |
|--------|-------------|-----------|--------|
| FSCE3  | 135 W       | 1         | €      |



## Avvitatore snodabile cordless con astuccio

L'avvitatore a batteria che risponde alle esigenze degli appassionati di fai-da-te. Grazie allo snodo girevole si trasforma in un istante da avv. a pistola in avv. A barra con il quale è possibile raggiungere anche i punti più difficili da avvitare. E' dotato di un set bit da 10 pezzi con dispositivo di bloccaggio, luce a LED, indicatore di carica della batteria a LED a 3 livelli, spia di controllo di carica, fornito in un pratico astuccio per cinta

| Codice | Descrizione | Pz./Conf. | Prezzo |
|--------|-------------|-----------|--------|
| FSCE4  | 4,8 W       | 1         | €      |



## Kit valigetta trapano a percussione

Trapano elettrico a percussione con alimentatore 1050 Watt - 230 V con valigetta. Potenza e tensione 1050 Watt - 230 V. Velocità rotazione 0-3000 giri/ min regolabile. Mandrino 13 mm. Cavo 2 mt. Tasto press - lock fusso di lavoro continuo, Fori legno: 25 mm - Ferro: 16 mm - Muro: 13 mm

| Codice | Descrizione | Pz./Conf. | Prezzo |
|--------|-------------|-----------|--------|
| FSCE5  | 1050 W      | 1         | €      |



## Utensile multifunzionale 300V

Cavo da 200 cm, classe di protezione 2., compreso di 1 Pz. di platorello triangolare, 4 Pz. carta abrasiva P60 triangolare, 2 Pz. di lama dritta, 1 Pz di raschietto, 1 Pz. di chiave esagonale

| Codice | Descrizione | Pz./Conf. | Prezzo |
|--------|-------------|-----------|--------|
| FSCE9  | 300 W       | 1         | €      |



## Sega circolare 1220W

Sega circolare 1200 W- 230V , 4500 giri/ min. con lama al carburo di Tungsteno- inclinazione variabile. Dimensione foro 20 mm. misure L 280 mm. Altezza 210 mm. inclusa squadra per tagli paralleli. Art. FSCE10L : Lama ricambio per sega circolare 185m

| Codice         | Descrizione | Pz./Conf. | Prezzo |
|----------------|-------------|-----------|--------|
| FSCE10         | 1200 W      | 1         | €      |
| FSCE10L (lama) | 1200 W      | 1         | €      |



## Seghetto alternativo 400W

Seghetto alternativo 400 W - 230 V 50 Hz 3000 giri/min-1 con una lama inclusa. Potenza e tensione 400 Watt - 230 V - 50Hz Velocità rotazione 3.000 giri / min-1. Corse a vuoto 500/3000 min. Tasto press e lock - flusso di lavoro continuo. Base inclinabile regolabile fino a 45° Accessori 1 lama inclusa. Fori legno: 55 mm - Metallo: 12 mm - Plastica: 10 mm



| Codice | Descrizione | Pz./Conf. | Prezzo |
|--------|-------------|-----------|--------|
| FSCE11 | 400 W       | 1         | €      |

## Levigatrice orbitale 135w

Levigatrice elettrica orbitale 135 W - 220 V 50 Hz 11.000 giri/min. Oscillazioni orbitali Ø 2 mm Oscillazioni 11000 min-1. Tasto press e lock flusso di lavoro continuo. Classe protezione 2 Dimensione base 90 x 187 mm Cavo 2 mt.



| Codice | Descrizione | Pz./Conf. | Prezzo |
|--------|-------------|-----------|--------|
| FSCE12 | 135 W       | 1         | €      |

## Mouse levigatrice di precisione 200W

Levigatrice elettrica orbitale di precisione 200 W - 230 V 50 Hz 10.000 min-1 con vano raccogli polvere, potenza e tensione 200 Watt - 230 V - 50Hz, velocità rotazione 10.000 Giri/min, oscillazioni orbitali Ø 2 mm, oscillazioni 10000 min-1 - tasto press e lock fusso di lavoro continuo, classe protezione 2. Dimensione base 140 x 140 x 95 mm. Cavo 200 cm



| Codice | Descrizione | Pz./Conf. | Prezzo |
|--------|-------------|-----------|--------|
| FSCE13 | 135 W       | 1         | €      |

## Smerigliatrice da banco doppia

Smerigliatrice da Banco Doppia 250Watt - 230 V- 50Hz Struttura in alluminio pressofuso e acciaio, Mola Esterna 150 mm x 20 mm foro 12,7 mm, 1 Mola grana 36, 1 Spazzola con fili d'acciaio, parascintille regolabile, piani di gomma.



| Codice | Descrizione | Pz./Conf. | Prezzo |
|--------|-------------|-----------|--------|
| FSCE29 | 20 V        | 1         | €      |

## Smerigliatrice angolare 500W cordless

Smerigliatrice angolare 20 V / 230Hz Velocità rotazione Vel.: 8000 Min1 Pignone M 14 Disco Max 115 mm Plus motore bipolare in rame, ingranaggi in acciaio innesti in TPR, gancio in acciaio per cintura lavoro. Protezione del disco a regolazione sgancio rapido FAST CLICK per lavorare con flessibilità. Struttura snella sul manico con impugnatura ergonomica antiscivolo. Impugnatura supplementare montabile in 3 posizioni con chiave.



| Codice | Descrizione | Pz./Conf. | Prezzo |
|--------|-------------|-----------|--------|
| FSCE7  | 500W        | 1         | €      |

## Smerigliatrice angolare Pro 800W

Smerigliatrice angolare Pro 800W 125mm 230V-50Hz.  
Motore Interamente in Rame. Soft Start. Protezione contro avvio accidentale No Volt Release. Tasto di lavoro continuo.



| Codice  | Misura | Descrizione | Pz./Conf. | Prezzo |
|---------|--------|-------------|-----------|--------|
| FSCE800 | 125    | 800 W       | 1         | €      |

## Smerigliatrice angolare 800W

Smerigliatrice angolare 500 W - 230 V 50 Hz 11.000 giri/min. Disco max Ø 115 mm, Tasto press-flusso di lavoro continuo. Dimensione foro- 22 mm. Attacco filettatura- M14. Classe protezione 2



| Codice | Misura | Descrizione | Pz./Conf. | Prezzo |
|--------|--------|-------------|-----------|--------|
| FSCE6  | 125    | 800 W       | 1         | €      |

## Smerigliatrice angolare 2000W

Smerigliatrice angolare 2000 W - 230 V 50 Hz 6500 giri/min.  
Disco max Ø 230 mm, Tasto press- flusso di lavoro continuo. Dimensione foro- 22 mm. Attacco filettatura- M14. Classe protezione 2



| Codice | Misura | Descrizione | Pz./Conf. | Prezzo |
|--------|--------|-------------|-----------|--------|
| FSCE8  | 230    | 2000 W      | 1         | €      |

## Kit martello tassellatore SDS Plus 1500W

Kit Valigetta Martello Tassellatore SDS PLUS 1500 watt , 4 funzioni: foratura a massa battente scalpellatura, correzione posizione di scalpellatura, potenza del colpo 6 joule, 800g/ min, 4000 bpm, mandrino sds - plus , kit valigetta con 9 accessori inclusi: 3 punte e 2 scalpelli sds-plus, 1 manico ausiliario a sgancio rapido, 1 coppetta di grasso, 1 asta limitatore di profondità , 1 protezione raccogli polvere. Capacità di foratura, legno 400 mm, ferro 13 mm, muro 32 mm, classe di protezione 2



| Codice | Descrizione | Pz./Conf. | Prezzo |
|--------|-------------|-----------|--------|
| FSCE28 | 1500 W      | 1         | €      |

## Miscelatore 1600W

Miscelatore 1600 Watt, motore 100 % Rame, elevata coppia di trazione per mescolare intonaci vernice malta e colle, velocità variabile, frusta di miscelazione in Acciaio , doppio attacco M14, diametro 120 mm.



| Codice | Descrizione | Pz./Conf. | Prezzo |
|--------|-------------|-----------|--------|
| FSCE30 | 1600 W      | 1         | €      |

## Frusta di miscelazione

Frusta di miscelazione a doppia spirale Ø mm 120x600 - attacco m14

| Codice  | Descrizione | Pz./Conf. | Prezzo |
|---------|-------------|-----------|--------|
| FSCE30A | 14X120      | 1         | €      |



## Pistola termica 2 velocità max 2000W

Pistola Termica 2 Velocità regolabile Max 2000 Watt, potenza calore 600° C

| Codice | Descrizione | Pz./Conf. | Prezzo |
|--------|-------------|-----------|--------|
| FSCE28 | 1500 W      | 1         | €      |



## Kit saldatrice inverter 160A

Saldatrice inverter ad elettrodo MMA in corrente continua (DC) Ventilata 160A. Compatibile con elettrodi rutili, basici, inox, ghisa da 1.6 a 4.0mm. Cavi Da 3 Mt per operare a distanza dalla macchina 16 mm. Arco di corrente 30° - 160°, frequenza 50/60Hz, rendimento 60%, elevata stabilità della corrente di saldatura alla variazione della tensione di alimentazione, protezione termostatica contro sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore (+/- 15%), completa di accessori per la saldatura MMA,

| Codice | Descrizione | Pz./Conf. | Prezzo |
|--------|-------------|-----------|--------|
| FSCE27 | 160A        | 1         | €      |



## Mandrino a cremagliera

Mandrino a cremagliera con chiave e attacco conico.

| Codice | Misura | Pz./Conf. | Prezzo |
|--------|--------|-----------|--------|
| 4091A  | 1 - 10 | 1         | €      |
| 4091B  | 1 - 13 | 1         | €      |



## Mandrino autoserrante

Mandrino auto serrante con attacco conico 1/2.

| Codice | Descrizione | Pz./Conf. | Prezzo |
|--------|-------------|-----------|--------|
| 4091C  | 1-10        | 1         | €      |



## Kit motosega ricaricabile tagliarami a batteria

KIT in Valigetta con Motosega ricaricabile alimentata a Batteria 12V con 2 Batterie 12V 2000 mAh Caricatore 13.5V con innesto verticale e doppio led di segnalazione Barra e Catena Kombo e un paio di guanti in poliestere.  
Velocità a vuoto 3700 giri/Min, velocità della catena 6.7 m/s, lunghezza della barra 155,8 cm, max capacità di taglio cm. 12, dotata di segnalatore LED di carica della batteria sul corpo macchina, doppio interruttore di sicurezza, protezione basculante anti contraccolpo, innesti ergonomici in TPR. Passo catena 3/8 (7,6 mm.).

| Codice | Descrizione | Pz./Conf. | Prezzo |
|--------|-------------|-----------|--------|
| FSCE26 | 12 V        | 1         | €      |



## Kit valigetta forbici potatura Brushless

Kit Forbici da potatura a batteria a litio con motore Brushless, 2 batterie a Litio 16.8V, il motore Brushless garantisce prestazioni professionali Alimentatore da 2 Batterie al Litio 2.0 Ah, Ricarica veloce 1,5 ore.

| Codice | Descrizione | Pz./Conf. | Prezzo |
|--------|-------------|-----------|--------|
| FSCE33 | 550 V       | 1         | €      |



## Catena di ricambio

Catena di Ricambio, passo 1/3 28 Maglie.

| Codice  | Descrizione | Pz./Conf. | Prezzo |
|---------|-------------|-----------|--------|
| FSCE26A | 28 maglie   | 1         | €      |



## Barra di ricambio

Barra di Ricambio 158mm, Acciaio.

| Codice  | Descrizione | Pz./Conf. | Prezzo |
|---------|-------------|-----------|--------|
| FSCE26B | 158 mm.     | 1         | €      |



## Soffiatore/aspiratore elettrico

Aspiratore/soffiatore/trituratore foglie, rapporto di aspirazione: 10 a 1, potenza e tensione: 2800 W, 230 V - 50 Hz, Velocità dell'aria 270 km/h.  
Sacco raccoglitore da 45 Lt, Ruote Guida.

| Codice | Descrizione | Pz./Conf. | Prezzo |
|--------|-------------|-----------|--------|
| FSCE15 | 20 V        | 1         | €      |



## Aspiracenere soffiatore

Aspiracenere 1200 W – 230V, capacità 20 Litri, potenza di aspirazione e soffiaggio 16 Kpa. Bidone in acciaio Inox, bacchetta alluminio 23 cm.

| Codice | Descrizione | Pz./Conf. | Prezzo |
|--------|-------------|-----------|--------|
| FSCE20 | 20 litri    | 1         | €      |



## Elettropompa a immersione acque chiare

Pompa a immersione **acque chiare** 250 W con sensore di livello galleggiante 250 Watt, Capacità 85 lt/min Temperatura acqua max 35° prevalenza 5 metri Prof. massima imm. 6 metri portata della pompa 5000 l/h Materiale ABS Classe protezione 2

| Codice | Descrizione | Pz./Conf. | Prezzo |
|--------|-------------|-----------|--------|
| FSCE16 | 250W        | 1         | €      |



## Elettropompa a immersione acque scure

Pompa a immersione **acque scure** 400 W, capacità di 150 Lt. Min. per uso domestico, con sensore di livello galleggiante. Materiale in Acciaio Inox e ABS. Prevalenza 6.5 metri è profondità Max 8 Mt. Portata pompa 8500L/H, classe di protezione 2.

| Codice | Descrizione | Pz./Conf. | Prezzo |
|--------|-------------|-----------|--------|
| FSCE17 | 400 W       | 1         | €      |



## Idropulitrice acqua fredda

Idropulitrice acqua fredda 1200 W- 230 W- 50 Hz. Portata massima 7,5 l/min. Pressione massima 100 Bar, temperatura Max acqua 50°, cavo di Alimentazione 5 metri, tubo flessibile 5 mt. Accessori inclusi: Lancia – tubo HP – connettore- attrezzo spurgo. Classe di protezione 2

| Codice | Descrizione | Pz./Conf. | Prezzo |
|--------|-------------|-----------|--------|
| FSCE18 | 1200W       | 1         | €      |



## Compressore elettrico 1,5 Kw/2,0 H

Compressore elettrico 1,5 Kw- 230W. Velocità 2800 giri / min-1, pressione massima 8 Bar, capacità serbatoio 24 Litri. Misure 600x260x600.

| Codice | Descrizione | Pz./Conf. | Prezzo |
|--------|-------------|-----------|--------|
| FSCE19 | 24 litri    | 1         | €      |



## Compressore elettrico 1,5 Kw/2,0 H

Compressore elettrico 1,5 Kw- 230W. Velocità 2800 giri / min-1, pressione massima 8 Bar, capacità serbatoio 50 Litri. Misure 700x320x680.

| Codice   | Descrizione | Pz./Conf. | Prezzo |
|----------|-------------|-----------|--------|
| FSCE19XL | 50 litri    | 1         | €      |



## Compressore elettrico 12V

Compressore elettrico 12V, pressione max: 160psi/1, 1BAR, Tubo da 63cm, 3 adattatori inclusi, Cavo alimentazione accendisigari 3Mt

| Codice | Descrizione         | Pz./Conf. | Prezzo |
|--------|---------------------|-----------|--------|
| FSCE31 | 12 vdc - 230V 50 Hz | 1         | €      |



## Compressore elettrico 12 VDC

Compressore elettrico 12 Vdc- 230V, pressione massima 300 PSI. Accessori inclusi. Cavo con accendisigari + 3 adattatori inclusi.

| Codice | Descrizione | Pz./Conf. | Prezzo |
|--------|-------------|-----------|--------|
| FSCE21 | 12 vdc      | 4         | €      |



## Accessori compressore

Accessori compressori, Kit5 : 1 pistola per aria compressa, 1 pistola per pneumatici con manometro analogico doppia scala Max 12 Bar , 1 pistola lavaggio, 1 aerografo a caduta ugello 1,5 mm serbatoio 600 ml, 1 flessibile in PE lg. 5 mt raccordato M/F innesto rapido europeo.

| Codice | Descrizione | Pz./Conf. | Prezzo |
|--------|-------------|-----------|--------|
| FSCE22 | Kit 5       | 1         | €      |



## Pistola aerografo compressore

Pistola aerografo ugello da 1,5 mm , serbatoio da 600 Ml in Nylon a caduta, elevata ampiezza verniciatura, innesto rapido maschio Europeo. Pressione 4,0 Bar- ugello 1,5 mm

| Codice | Descrizione | Pz./Conf. | Prezzo |
|--------|-------------|-----------|--------|
| FSCE23 | 4,0 Bar     | 10        | €      |



## ***Pistola manometro analogico***

Pistola per pneumatici con manometro Analogico doppia scala Max 12 Bar, innesto maschio rapido EU- 1/4 Baionetta.

| Codice | Descrizione | Pz./Conf. | Prezzo |
|--------|-------------|-----------|--------|
| FSCE24 | 12 Bar      | 10        | €      |



## ***Pistola nafta lavaggio motore***

La Pistola per Nafta KOMBO ha finitura sabbiata con serbatoio in metallo verniciato da 750ML. Utilizzo in meccanica per lavaggio di parti motore, attacco rapido europeo. Pressione Max 15 Bar – coppa 750 ml

| Codice | Descrizione | Pz./Conf. | Prezzo |
|--------|-------------|-----------|--------|
| FSCE25 | 750 ml.     | 10        | €      |

